

WHITEBET®

Minimum 82 Beyazlık derecesine sahip özel beyaz çimento ve açık renkte hammaddeler kullanılarak üretilen WHITEBET, estetik ve dekoratif özellikleri açısından olduğu kadar, dayanım ve durabilite özelliklerindeki üstün performansı ile de güvenle kullanılan özel bir üründür.

WHITEBET®' i gri betondan ayıran en temel özellik doğal beyazlığıdır. Betona bu beyazlığı veren, hammaddelerin rengi ve saflığıdır. Betonda kullanılacak hammaddelerin kaynağı, şekli, saflık ve rengindeki herhangi bir önemli değişim betonun görünümünde ve renginde büyük farklılıklara yol açabileceğinden, malzemelerin kontrollü şekilde temin edilmesi ve stoklanması çok önemlidir. Beton üretiminde, nakliyesinde ve yerine yerleştirilmesi esnasında kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem arz etmektedir. Brüt beton yüzeyler elde etmek için minimum S4 kıvamında üretilen betonlar ayrışma ve segregasyona uğramadan hazırlanan brüt kalıplara yerleştirilmelidir

Beton Bileşen Malzemeleri

Çimento: OYAK ÇİMENTO fabrikalarından Adana Çimento tarafından özel olarak üretilen CEM I ve CEM II Beyaz Çimento kullanılmaktadır. Bu çimento, CIE renk skalasına göre %72 - 78 beyazlıkta üretilebilmektedir.

Agrega: Özel olarak seçilmiş beyaz agrega kullanılmaktadır.

Kimyasal Katkı: Beyaz çimento ile tam uyum sağlayan, beyaz renk yapısını bozmayan özel

Kullanım Alanları

geliştirilmiş yeni nesil süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkıları kullanılmaktadır.

- Tüm betonarme yapılarda,
- Dekoratif, prekast yapı elemanları ve duvar panellerinde,
- Restorasyon Projelerinde

Kullanıldığı Projeler

- Kahramanmaraş Belediyesi Yeni Hizmet Binası



Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri

Çökme Kıvamı Sınıfı	Kıvam Koruma Süresi	Toplam Hava İçeriği	Beton Sınıfı
S3 ve S4	*1,5 Saat	< 3 %	C8 - C35 arası

*20°C ortam sıcaklığında